
POLAR
RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO



TORRES DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA

As torres de resfriamento de água POLAR são projetadas para serem compactas e de fácil instalação e manutenção.
Resistentes ao tempo (sol, chuva e maresia)
Corpo de fibra de vidro (PRFV) sem estrutura metálica
Com ventilador de alta resistência 100% nacional
Motor IR3 - blindado IP55, com carcaça de alumínio
Hélice com pás de nylon (33% fibra de vidro)
Tela de proteção de alumínio e parafusos de inox
Desmontagem simples para acesso à bacia para limpeza.



MODELO	VENTILADOR		DIMENSÕES (mm)				CONEXÕES					PESO (kg)	
	MOTOR W/CV	⌀ A	B altura	C larg	D comprimento	E	⌀ F entrada	⌀ G saída	⌀ H bóia	⌀ I ladrão	⌀ J dreno	vazia	oper.
P40	1,5	750	2100	1200	1600	1840	2"	2"	1"	1"	1"	220	814
P50	2	800	2200	1600	1600	1850	3"	3"	1"	1"	1"	280	1100
P60	3	850	2700	1600	2000	2400	3"	3"	1"	1"	1.1/2"	420	1800
P80	5	900	2700	2000	2000	2500	4"	4"	1"	1.1/2"	1.1/2"	590	2500

O ventilador fica na lateral, insuflando o ar, ou seja, não passa vapor pelo motor, reduzindo a corrosão e aumentado sua vida útil. Além disso, o acesso ao ventilador fica facilitado no caso de manutenção
Garantia de um ano

